

# RYLASPIR AMARILLA

---



## PVC

Manguera de PVC para succión e impulsión. Utilizada en líneas de riego, para desagote de fosas sépticas, eliminación de solución frack, etc.





## Composición

**Material:** PVC flexible con espiral de PVC rígido.

**Superficie:** Interior liso.

**Color:** Amarilla.

**Rango de temperatura:** De  $-15^{\circ}\text{C}$  a  $64^{\circ}\text{C}$ .

**Presión de trabajo:** 4 a 8 bar.



Diámetro Interior-Exterior (mm)	Presión Servicio (Bar)	Longitud Estándar (Mts.)	Peso (gr/mt)	Peso Rollo (Kg)	Radio de Giro (mm)
19 -	8	50	335	16,8	95
25 -	8	50	400	20,0	125
32 -	7	50	580	29,0	160
38 -	7	50	680	34,0	190
51 -	6	50	970	48,5	250
63 -	5,5	50	1405	70,3	315
76 -	4	50	1680	84,0	375
90 -	4	25	2055	51,4	425
102 -	4	25	2600	65,0	500
127 -	4	25	4000	100,0	625
152 -	4	25	5200	130,0	850
203 -	4	6	8500	51,0	1000



[www.grobear.com.ar](http://www.grobear.com.ar)



[info@grobear.com.ar](mailto:info@grobear.com.ar)



Buenos Aires +54 9 3518174266

Córdoba +54 9 3515195359

**Größe**<sup>G</sup>  
SOLUCIONES INDUSTRIALES